Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, 1x FuPacT GS63 3-4polig horizontal/3x GS32 3-4polig vertikal,Breite=650mm,Höhe=3Module

LVS03308

EAN Code: 3606482452671

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	FuPact: fest INF32 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - vertikal Installation FuPact: fest INF40 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - vertikal Installation FuPact: fest INF32 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - horizontal Installation FuPact: fest INF40 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 3P: Montageplatte Stütze: INF32 horizontal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: INF40 horizontal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: INF32 horizontal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: INF40 horizontal Installation 4 x 3P: Montageplatte Stütze: INF32 vertikal Installation 4 x 3P: Montageplatte Stütze: INF40 vertikal Installation 3 x 4P: Montageplatte Stütze: INF32 vertikal Installation 3 x 4P: Montageplatte Stütze: INF40 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	500 mm
Höhe	150 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	0,66 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 3 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF32 fest verlängerter Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 3 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF40 fest verlängerter Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,500 cm
VPE 1 Breite	15,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	661,000 g
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	29,500 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	20,610 kg

VPE 3 Art	BB1
VPE 3 Menge	10
VPE 3 Höhe	16,500 cm
VPE 3 Breite	17,500 cm
VPE 3 Länge	52,000 cm
VPE 3 Gewicht	6,740 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.9 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**