Produktdatenblatt

Spezifikationen



AC-Servomotor, 140mm, 18,5Nm, 2Stacks, glatte Welle, SinCos Multiturn128, M23/M23 gewinkelt, IP65/IP65

MH31402P02A2200

EAN Code: 3606485397061

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts	MH3
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	4000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung
Dauerstrom im Stillstand	16,83 A
Dauer-Drehmoment im Stillstand	18,5 Nm, 115 - 480 V, 3-phasige Versorgung
Dauerleistung	3730 W
Spitzenwert des Kippmoments	55,5 Nm, 115 - 480 V, 3-phasige Versorgung
Nennausgangsleistung	1,71 W, 115 V 2,93 W, 230 V 3,73 W, 400 V 3,73 W, 480 V
Nenndrehmoment	16,34 Nm für LXM52 bei 14,87 mA, 115 V, 3-phasige Versorgung 14,0 Nm für LXM52 bei 13,13 mA, 230 V, 1-phasige Versorgung 10,17 Nm für LXM52 bei 9,76 mA, 400 V, 3-phasige Versorgung 10,17 Nm für LXM52 bei 9,76 mA, 480 V, 3-phasige Versorgung 16,34 Nm für LXM62 bei 14,87 mA, 115 V, 1-phasige Versorgung 14,0 Nm für LXM62 bei 13,13 mA, 230 V, 1-phasige Versorgung 10,17 Nm für LXM62 bei 9,76 mA, 400 V, 3-phasige Versorgung 10,17 Nm für LXM62 bei 9,76 mA, 480 V, 3-phasige Versorgung
Nenndrehzahl	1000 rpm für LXM52 bei 14,87 mA, 115 V, 1-phasige Versorgung 2000 U/Min für LXM52 bei 13,13 mA, 230 V, 1-phasige Versorgung 3500 rpm für LXM52 bei 9,76 mA, 400 V, 3-phasige Versorgung 3500 rpm für LXM52 bei 9,76 mA, 480 V, 3-phasige Versorgung 1000 rpm für LXM62 bei 14,87 mA, 115 V, 1-phasige Versorgung 2000 U/Min für LXM62 bei 13,13 mA, 230 V, 1-phasige Versorgung 3500 rpm für LXM62 bei 9,76 mA, 400 V, 3-phasige Versorgung 3500 rpm für LXM62 bei 9,76 mA, 480 V, 3-phasige Versorgung
maximaler Strom Irms	46,22 A
Wellenende	Glatte Welle
Zweite Welle	Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser	24 mm
Wellenlänge	50 mm
Schutzart (IP)	IP65 Standard
Typ des Encoders	Multiturn SinCos Hiperface

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Auflösung der Geschwindigkeitsrückmeldung	128 Perioden
Haltebremse	Ohne
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße	140 mm
Elektrischer Anschluss	Drehbare Winkelstecker
Drehmomentkonstante	1,24 Nm/A bei 120 °C
Konstante der Gegenelektrizität	70,7 V/krpm
Anzahl der Motorpole	5,0
Rotorträgheit	32 kg.cm²
Stator-Widerstand	0,23 Ohm
Stator-Induktivität	2,99 mH
Stator elektrische Zeitkonstante	13 ms
Max. Radialkraft (FR)	2240 N bei 1000 U/min 1780 N bei 2000 U/min 1550 N bei 3000 U/min
Kühlungstyp	Natürliche Konvektion
Länge	192 mm
Durchmesser des Zentrierrings	130 mm
Tiefe des Zentrierrings	3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	165 mm
Produktgewicht	12 kg
Bemessungsreferenz	MH31402P
Kupfertemperatur heiß	135 °C
Anzahl der Motorstufen	2
Ausgangsstrom 3s Spitze	46,22 A
Trägheit	0,0 kg.cm² der Bremse 32,0 kg.cm² des Motors
Nenndrehzahl	3000 U/Min

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	26,000 cm
VPE 1 Breite	59,000 cm
VPE 1 Länge	20,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	13,300 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	70,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm

VPE 2 Länge	64,000 cm
VPE 2 Gewicht	116,400 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**4 238 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**96 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**4 139 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**