Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

KNX Multi-Touch Pro, System Design

MTN6215-5910

Eingestellt am: 31.12.2025

EAN Code: 3606480918087

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produktname	KNX
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Geräteanwendung	Raum
Farbton	Schwarz

Zusatzmerkmale

Typ der Technologie	Elektronisch
Bustyp	KNX
Befestigungsmodus	Durch 2 Schrauben
Gehäusevariante	Einbau
Funktion verfügbar	Meldefunktion Reinigungsmodus Hintergrundbeleuchtung Reglertyp: 2-Punkt-Regler Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus Raumregler mit 32 Funktionen Reglertyp: stetige PI-Regelung Szenenabruf Ausgang: EIN/AUSschalten Schalten, Umschalten, Dimmen Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt Sollwertverschiebung Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche Integrierter Raumtemperaturregler Szene speichern Ausgang: stetig im Bereich 0 - 100 % Jalousiesteuerung Bildschirmschoner 8-Bit-Linearregler Betriebsarten Reglertyp: schaltende PI-Regelung (PWM) Gestenfunktion: das Gerät erkennt eine Geste Ventilschutzfunktion Näherungsfunktion: für das Display und den Startbildschirm Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen Lüftersteuerung
Displaytyp	Farb-TFT-Display
Steuerungstyp	x Touchscreen
Mechanische Robustheit	Mit optionalem Diebstahl- oder Demontageschutz
Material	Kunststoff
Oberflächenbeschaffenheit	Matt

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	30 mm
Hauptfarbton	Schwarz

Montage

Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	102,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,500 cm
VPE 2 Breite	30,300 cm
VPE 2 Länge	40,500 cm
VPE 2 Gewicht	5,576 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**463c5723-4702-464a-95c8-fb87a8efdba7**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**