# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 1000mm

NSYBBF1U80P

**EAN Code: 3606480172434**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Actassi |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Fest eingebautes, perforiertes Fach |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Support-Zubehör |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | Actassi VDS<br>Actassi VDA |
| **Material** | Stahlblech |
| **Montageort** | Zwischen vorder- und rückseitigen 19"-Profilen |
| **Befestigungsmodus** | Direktbefestigung |
| **Anzahl der Rack-Einheiten** | 1U |
| **Anpassung** | Einstellbar von -100 bis + 50 mm, in Schritten von 25 mm |
| **Zulässige Dauerbelastung** | 100 kg |
| **Abstand zwischen Mittelpunkten** | 658 mm |
| **Anzahl der Rack-Einheiten** | 24U<br>42U |
| **Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung** | Gehäuse width: 600 mm depth: 1000 mm height: 1200 mm<br>Gehäuse width: 800 mm depth: 1000 mm height: 1200 mm<br>Gehäuse width: 600 mm depth: 1000 mm height: 2000 mm<br>Gehäuse width: 800 mm depth: 1000 mm height: 2000 mm |
| **Tiefe** | Rack : 1000 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 5,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 48,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 81,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 5,392 kg |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 30 |
| **VPE 2 Höhe** | 88,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 175,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |