Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

ClimaSys Smart Ventilation - Filterstat Controller, DC, 30V

NSYCCOFST30V

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2026

EAN Code: 3606481369437

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CC
Produkt- oder Komponententyp	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Spacial PanelSeT
Geräteanwendung	To monitor ventilation and filtering reliability by controlling dust/fan sensors To view alarms and key value statistics of each sensor(fans and installed grids) To change settings according to sensor type
Geräteanschluss	Dust sensor Fan sensor Hub

Zusatzmerkmale

Kommunikationsschnittstelle	Modbus between sensor and controller
Bemessungsspannung	20…28 V AC 50/60 Hz 19…30 V DC
Displaytyp	OLED-Bildschirm
Displayauflösung	128 x 64 Pixel
Art der Alarme	Übertemperatur Dust filter alarm Fan lack of energy Fan rpm slow Fan flaps blocked Over-temperature alarm Lifetime over Δt deviation Remote device broken
Anschlussnummer	4 Anschlüsse für input signal
Eingangsspannung	15.5 V DC 150 mA
Typ des Drucktasters	4 Drucktaster
Lokale Signalisierung	Channel status (busy with communication): 4 green/orange LEDs von Blinklicht Channel status (problem with the channel when connector is plugged): ohne Kontrollleuchte
integrierte Schnittstellen	1 relay 5 A (potenzialfrei digitaler Ausgang alarm indication
analoger Ausgangsbereich	0 - 10 V reporting the worst filter status level on joined panels
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene Traversen Gehäusetür
Menge pro Satz	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

angezeigte Information	Filter state - 0 % filter clean/100 % filter fully obstructed (for dust sensor) Air temperature - in Celsius/Fahrenheit (for dust sensor) Remaining time to replace filter - in day (for dust sensor) Total time that filter has been changed (for dust sensor) Days since the last renew of the filter (for dust sensor) Configuration of the RGB LEDs (for dust sensor) Number of alarm activated by sensor (for dust sensor) Temperature registration - minimum and maximum (for dust sensor) Connected device identification (for dust sensor) Fan speed - in RPM (for fan sensor) Current consumption - in mA (for fan sensor) Air temperature - in Celsius/Fahrenheit (for fan sensor) Used lifetime - in hour (for fan sensor) Remaining time to replace filter - in day (for fan sensor) Energy consumed - in kWh (for fan sensor) RPM alarm setting - in RPM (for fan sensor) Temperature alarm setting - in Celsius/Fahrenheit (for fan sensor) Temperature registration - minimum and maximum (for fan sensor) Connected device identification (for fan sensor) Number of connected devices (for controller) Identification of devices connected to hub (for thermal hub)
Breite	Extern: 80 mm
Höhe	Extern: 80 mm
Tiefe	Extern : 49,75 mm
Produktzertifizierungen	CE EAC
Richtlinien	89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	206,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**26b32f50-f2f1-4564-9499-a282810432a1**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**