Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sichttür S3X 304L 400x300MM

NSYDS3X43T

EAN Code: 3606480468742

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Frontseite
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3X
Unterkategorie	1 Tür Verriegelungssystem
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Tür: Edelstahl 304L
Oberflächenbeschaffenheit	Scotch-Brite® brushed
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 3 mm
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp	Transparent
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Höhe	400 mm
Breite	300 mm
Produktgewicht	1,655 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	43,000 cm
VPE 1 Breite	32,500 cm
VPE 1 Länge	4,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,120 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	29,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	37,500 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,600 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**20 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**