Produktdatenblatt

Spezifikationen



Erdungsader 10mm2, Länge 250mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.

NSYEL2510D6

EAN Code: 3606480181665

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Anwendung	Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp	Erdungskabel
Unterkategorie	1 Leitung
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Material	PVC (Polyvinylchlorid) grün und gelb für Mantel / Schutzhülle Messing- und Kupferlegierung für Klemme
Befestigungsmodus	Mutter und Beilagscheibe - an der Erdverbindung Ort
Länge	250 mm
Nennquerschnitt	10 mm²
Durchmesser	6,4 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,640 cm
VPE 1 Breite	0,640 cm
VPE 1 Länge	25,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	36,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,000 cm
VPE 2 Breite	28,000 cm
VPE 2 Länge	11,000 cm
VPE 2 Gewicht	366,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**