# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Perforierte Platten Monoblock,H1000xB1200mm mit universeller Perforation 11x26mm

NSYMR1012

**EAN Code: 3606480183546**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Montagezubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Montageplatte |
| **Geräteanwendung** | Mehrzweck |
| **Gehäuse-Nennmaße** | - H: 1000 mm B: 1200 mm |
| **Montageort** | Stufenschieber<br>Direktbefestigung auf Rückenbolzen |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Telequick perforiert |
| **Kompatible Produktfamilie** | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLM PLM |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |
| **Material** | Stahl |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Verzinkt |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Befestigungsmodus** | Befestigt auf den Rückwandbolzen - Schraubentyp M8<br>Durch Befestigungselement |
| **Höhe** | 951 mm |
| **Breite** | 1151 mm |
| **Tiefe** | 15 mm |
| **Dicke** | 2 mm |
| **Produktgewicht** | 7,42 kg |
| **Anzahl der Steckplätze** | 2294 |
| **Variantenbesonderheit** | Installation im hinteren Teil des Gehäuses |
| **Abmessungen des Ausschnitts** | 11 x 26 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 115,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 95,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 1,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 7,970 kg |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 40 |
| **VPE 2 Höhe** | 90,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 332,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |