
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi OPB, Wand-Rack, 12HE B600 T600 schwenk 19"-Glastür R7035

NSYOPB12U6P

EAN Code: 3606480169977

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	OPB
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum
Installationsmodus	Wandmontage
Geräteanwendung	Network and server application
Anwendungen	Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung Zur Vereinfachung der Wartung Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Gehäusetyp	Offenes Gehäuse
Hilfsausrüstung	1 19"-Schwenkprofile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Höhe	650 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Anzahl der Rack-Einheiten	12U
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys

Zusatzmerkmale

Rückfläche	Aussparung
Seitenansicht	Schaltfeldmontage
Türtyp	Glasiert Frontseite
Türöffnungsseite	Reversibel (180 °)
Schlosstyp	1-Punkt-Verriegelungssystem Frontseite
Schlüsselnummer	333
Zugänglichkeit für den Betrieb	Seite Frontseite Rückseite
Abnehmbare Teile	Werkzeuglos entfernbare Tür Frontseite Abdeckplatte oben Abdeckplatte unten Abdeckplatte Rückseite Werkzeuglos entfernbare Platten Seite
Geräteaufbau	3 Kabeleinführungen 1 Glastür: Frontseite 2 Platten: Seite 2 19-Zoll-Stützen: Frontseite 1 offene Struktur

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Material	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Tür: Sekuritglas Stütze: verzinkter Stahl
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 EinbaustelleSeite 1 Einbaustelleunten 1 Einbaustelleoben
Tragfähigkeit	3 kg nach Einheit 25 kg statisch
Produktgewicht	30,62 kg

Montage

Normen	EIA-310D IEC 60297-3-100
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	62,000 cm
VPE 1 Breite	65,000 cm
VPE 1 Länge	72,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	30,620 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	154,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	134,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**