Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi OPB, Wand-Rack, 21HE B600 T500 fest 19"-Glastür R7035

NSYOPB21U5F

EAN Code: 3606480169885

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	OPB
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum
Installationsmodus	Wandmontage
Geräteanwendung	Network and server application
Anwendungen	Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Gehäusetyp	Offenes Gehäuse
Hilfsausrüstung	2 feststehende 19"-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Höhe	1050 mm
Breite	600 mm
Tiefe	500 mm
Anzahl der Rack-Einheiten	21U
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys

Zusatzmerkmale

Rückfläche	Aussparung
Seitenansicht	Schaltfeldmontage
Türtyp	Glasiert Frontseite
Türöffnungsseite	Reversibel (180 °)
Schlosstyp	1-Punkt-Verriegelungssystem Frontseite
Schlüsselnummer	333
Zugänglichkeit für den Betrieb	Rückseite Seite Frontseite
Abnehmbare Teile	Werkzeuglos entfernbare Tür Frontseite Abdeckplatte oben Abdeckplatte unten Abdeckplatte Rückseite Werkzeuglos entfernbare Platten Seite
Geräteaufbau	3 Kabeleinführungen 1 Glastür: Frontseite 2 Platten: Seite 2 19-Zoll-Stützen: Frontseite 1 offene Struktur

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Material	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Tür: Sekuritglas Stütze: verzinkter Stahl
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 EinbaustelleSeite 1 Einbaustelleunten 1 Einbaustelleoben
Tragfähigkeit	50 kg statisch 3 kg nach Einheit
Produktgewicht	36,5 kg

Montage

Normen	IEC 60297-3-100 EIA-310D
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	111,000 cm
VPE 1 Breite	61,500 cm
VPE 1 Länge	55,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	33,800 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	125,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	89,600 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**201 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**143 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**45 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**84**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**