Produktdatenblatt

Spezifikationen



Miniature Leistungsschalter 120/240V 15A

QO115GFI

Hauptmerkmale

Produkt	Leitungsschutzschalter
Bereich	QO
Nennstromstärke	15 A
Nennspannung	120 V AC
Montagetyp	Steckbar
Anzahl der Pole	1P
Leistungsschaltertyp	Fehlerstromschutz Klasse A 6 mA
Bemessungsgrößen	Keine Einstufung
Elektroanschluss	Druckplatte

Zusatzmerkmale

Unterbrechungsleistung	10 kA bei 120 V AC
Anzahl der Panel-Plätze	1
Kabelgröße	AWG 14 - AWG 8 Kupfer AWG 12 - AWG 8 Aluminium
Tightening Torque	4 Nm 4,6 Nm für 4…20 mm² (AWG 12 - AWG 4)
Height	105 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Produktgewicht	0,227 kg

Montage

Zertifizierungen	UL-gelistet CSA
Umgebungsbewertung	40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,16 cm
VPE 1 Breite	3,56 cm
VPE 1 Länge	13,72 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	231,34 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	38
VPE 2 Höhe	10,922 cm
VPE 2 Breite	35,814 cm
VPE 2 Länge	53,086 cm
VPE 2 Gewicht	9,253 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	1824
VPE 3 Höhe	101,6 cm
VPE 3 Breite	101,6 cm
VPE 3 Länge	121,92 cm
VPE 3 Gewicht	447,242 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**39 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**37 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**31**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative







