Produktdatenblatt

Spezifikationen



LASTZENTRUM QO MLO 270V 70A 1pH NEMA 1

QO24L70F

Hauptmerkmale

Marketing Handelsname	QO
Produkt	Lastzentrum
Cover Type	Bündige Abdeckung
Installation Orientation	Vertikal

Zusatzmerkmale

Tightening Torque	Main lugs: 35 lb.in, AWG 14 - AWG 10, Aluminium/Kupfer Main lugs: 45 lb.in, AWG 3, Aluminium/Kupfer Main lugs: 40 lb.in, AWG 8-AWG 4, Aluminium/Kupfer Main lugs: 35 lb.in, AWG 12 - AWG 10, Aluminium/Kupfer
Verteilertyp	Festmontierter Netzanschluss (Kabelschuhe)
Rated Current	70 A
Number of Spaces	2
Kurzschlussfestigkeit	65 kA
Maximale Anzahl einpoliger Stromkreise	4
Maximale Anzahl von zweipoligen Leistungsschaltern	2
Number of Phases	1 Phase 3 Drähte
Nennspannung	120/240 V AC
Kabelgröße	AWG 12 - AWG 3 Aluminium AWG 14 - AWG 4 Kupfer
Erdungsschiene	Erdungsschiene (separat zu bestellen)
Electrical Connection	Kabelschuhe
Material Sammelschiene	Verzinntes Aluminium: Sammelschiene
Gehäusematerial	Geschweißtes Stahlblech
Gehäuseverarbeitung	Einbrennlack grau
Box Number	2
Height	236 mm
Width	122 mm
Produktgewicht	1,656 kg

Montage

Enclosure Rating	NEMA 1 Innenraum-Gehäuse
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Product Certifications	UL-gelistet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,414 cm
VPE 1 Breite	16,256 cm
VPE 1 Länge	28,194 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,656 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	207
VPE 2 Höhe	101,600 cm
VPE 2 Breite	101,600 cm
VPE 2 Länge	121,920 cm
VPE 2 Gewicht	359,143 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**89**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative





