Produktdatenblatt

Spezifikationen



Miniatur-Leistungsschalter 120/240V 40A

QOU140

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Leitungsschutzschalter
Baureihe	QOU
Leistungsschaltertyp	Standard
Anwendung von Leistungsschaltern	HACR-Einstufung

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	40 A
Anzahl der Pole	1P
Kurzschlussstrom	10 kA
Unterbrechungsleistung	10 kA bei 120/240 V AC 10 kA bei 120 V AC
elektrische Verbindung	Geschlitzt Gehäuseösen, Leitungsseite Geschlitzt Gehäuseösen, Lastseite
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	120/240 V AC 120 V AC 48 V DC
Montagemodus	Gerätehalterung
AWG-Kaliber	AWG 14 - AWG 2 Aluminium/Kupfer
Höhe	102,87 mm
Breite	19,05 mm
Tiefe	74,93 mm
Anzugsdrehmoment	5,08 Nm (AWG 14 - AWG 2)

Montage

Produktzertifizierungen	CSA IEC UL-gelistet

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,54 cm
VPE 1 Breite	7,874 cm
VPE 1 Länge	11,43 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	167,829 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**32**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**