# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## Neozed Sicherungssockel D01, 1P, 16A, 400V, DIN-Schiene

R9J01116

**EAN Code: 3606489756451**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Resi9 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Sicherungshalter |
| **Code der Sicherungsgröße** | D01 |
| **Farbe** | Weiß |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Beschreibung der Pole** | 1P |
| **Zugehörige Absicherung** | 16 A |
| **[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung** | 400 V AC<br>250 V DC |
| **Nenn-Unterbrechungskapazität** | 50 kA AC<br>8 kA DC |
| **Montagehalterung** | DIN-Schiene |
| **9-mm-Raster** | 3 |
| **Höhe** | 68 mm |
| **Breite** | 27 mm |
| **Tiefe** | 59 mm |
| **Produktgewicht** | 64 g |
| **Material** | Kunststoff |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemme (unten) 1…35 mm² Kabel(n) fest<br>Schraubklemme (unten) 1,5…35 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende<br>Schraubklemme (oben) 1,5…25 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende<br>Schraubklemme (oben) 1,5…25 mm² Kabel(n) flexibel<br>Schraubklemme (unten) 1,5…35 mm² Kabel(n) flexibel<br>Schraubklemme (oben) 1…25 mm² Kabel(n) fest |
| **Drahtabisolierungslänge** | 12 mm |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 2 Nm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP20 entspricht IEC 60269<br>IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269 |
| **Normen** | IEC 60269-3<br>HD 60269-3<br>EN/IEC 60269-1<br>DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1)<br>DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3) |
| **Konformitätskennzeichen** | VDE |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…40 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,2 cm |
| **VPE 1 Breite** | 6,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 6,7 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 60,0 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 15 |
| **VPE 2 Höhe** | 7,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 8,8 cm |
| **VPE 2 Länge** | 34,5 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 966,0 g |
| **VPE 3 Art** | S03 |
| **VPE 3 Menge** | 180 |
| **VPE 3 Höhe** | 30,0 cm |
| **VPE 3 Breite** | 30,0 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40,0 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 12,102 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |