Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schrittmotorverstärker Lexium SD218 - CANopen - Strom 3A - 24-48VDC

SD218AU20C

Demnächst nicht mehr lieferbar

Der Verkauf wird eingestellt am: 11.12.2027

Der Service wird eingestellt am: 11.12.2030

EAN Code: 3606480190377

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium SD2
Produkt- oder Komponententyp	Bewegungs-Schrittantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts	SD218
Kommunikationsschnittstelle	CANopen

Zusatzmerkmale

Anzahl der Netzphasen	1-phasige Versorgung
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 - 48 V
Versorgungsspannungstyp	DC
Versorgungsspannungsgrenzen	12…48 V
maximaler Motorphasenstrom	3 A
Stromaufnahme	<= 3,2 mA
Spannungswert für garantierten Status 0	0 - 0,8 V für general purpose I/O defined as inputs
Spannungswert für garantierten Status 1	2,2 - 24 V
Eingangsstrom	1,75 mA - Hochpegel für general purpose I/O defined as inputs
Ausgangsstrom	600 mA - single channel, duty cycle = 0.8 für general purpose I/O defined as inputs 275 mA - four channels, continuous für general purpose I/O defined as inputs
Eingangsspannung	0-24 V für general purpose I/O defined as inputs
Restwelligkeit	2 V at nominal voltage
elektrische Verbindung	1 Stecker Drahtcrimp 4-polig für motor interface 1 Stecker Drahtcrimp 16-polig für supply voltage and multifunction interface 1 Stecker DB9 für fieldbus for CANopen interface
Übertragungsgeschwindigkeit	10, 20, 50, 100, 125, 250, 800, 1000 kbauds
Kühlungstyp	Conduction Konvektion
Breite	45 mm
Höhe	33 mm
Tiefe	59 mm
Beschriftung	CE
Produktgewicht	0,08 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Elektromagnetische Verträglichkeit	Elektrostatische Entladung entspricht IEC 61000-4-2 Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen entspricht IEC 61000-4-3 Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen entspricht IEC 61000-4-4 Spannungs-/Strom-Impuls entspricht IEC 61000-4-5 Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche entspricht IEC 61000-4-11 Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen entspricht IEC 61000-4-6
Normen	EN 55011 Gruppe 1 Klasse A EN 61000-3-3 IEC 61000-3-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C ohne Leistungsreduzierung with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm 50…65 °C mit Leistungsreduzierung von 2,2 % pro °C with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15…85 % Betauung nicht zulässig
Betriebshöhe	= 1.000 m ohne Leistungsreduzierung
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,200 cm
VPE 1 Breite	13,500 cm
VPE 1 Länge	20,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	228,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,314 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

