Produktdatenblatt

Spezifikationen



Obere Einheit Schütz BACnet-ZigBee-rel. Luftfeuchtigkeit-PIR-Abdeckung-Universalausgang-SL

SE8650U5B00P

EAN Code: 3606489715472

Hauptmerkmale

AWG	AWG 22 - AWG 18
Breite	86 mm
Marktsegment	Hotel Beherbergen Kleingewerbe Gebäude Gesundheitswesen Nicht kritische Gebäude Büro Gebäude Schule
Geräteanwendung	Bereitstellungsausrüstung (RTU/HP)
Produktgewicht	340 g
Produkt- oder Komponententyp	Dachgerät
Produktname	Baureihe SE8000
Kurzbezeichnung des Geräts	SE8600
Höhe	120 mm
Richtlinien	2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
Gehäusefarbe	Silber
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30…50 °C
Tiefe	25 mm
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C
Messgenauigkeit	Temperatur: ± 0,5 °C, Luftfeuchtigkeit: ± 5 %, 20 - 80 % RH (nicht kondensierend) Luftfeuchtigkeit: ± 10 %, 10 - 20 % (nicht kondensierend) Luftfeuchtigkeit: ± 10 %, 80 - 90 % (nicht kondensierend)
Angezeigte Informationen	Temperatur: - 40 - 122 °F
Netzwerkfrequenz	60 Hz 50 Hz
Kommunikationsprotokoll	BACnet MS/TP Zigbee Pro Modbus RTU
Eingangsspannung	0 - 10 V
Temperatureinstellungsbereich	12…37,5 °C Kühlung 4,5…32 °C Heizung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 UL 60730-2-13 ICES-003 FCC Teil 15, Abschnitt B ETSI EN 300 328:v2.1.1 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC Teil 15 Unterabschnitt C ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012 RSS 247
Relative Luftfeuchtigkeit	0…75 %
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V AC 50/60 Hz ± 15 %
Ausgangsspannung	24 V AC/DC für Relaisausgang 0 - 10 V DC für Analogausgang 0 - 10 V AC/DC für Spannungsausgang
Ausgangstyp	5 xdiskret 5 xRelaisausgang 5 xdigital (Relais) 4 xUniversal 4 xanalog
Ausgangsstrom	1 A Relaisausgang 3 A Relaisausgang (Einschaltstrom)
Sensortyp	10 kOhm T2 NTC-Thermistor Temperatur RH-Raumsensor Luftfeuchtigkeit Einzelpunktkalibrierter Sensor für relative Luftfeuchtigkeit aus Polymer Luftfeuchtigkeit
Eingangstyp	Diskret 2 x Potentialfreier Kontakt 2 x Analog 5 x
Einstellbereich der Luftfeuchtigkeit	30…95 %
Baureihe	EcoStruxure Gebäudeexperte
Ökonomiegerät	Yes
Kontrolle der Luftfeuchtigkeit	Yes
PIR-Abdeckung	Yes
Terminierung	Yes

Zusatzmerkmale

Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Funktion verfügbar	HLK-Steuerung Verfügbar mit CO2/RH/T Helligkeitssensor Änderungen können direkt über die Anzeige erfolgen Codeschlossfunktion Einfach konfigurierbar Firmwareaktualisierung über USB Lüftersteuerung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,6 cm
VPE 1 Breite	12,0 cm

VPE 1 Länge	2,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	245,0 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**181 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**14 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**166 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**36265055-6713-4452-af94-2e6566ec0ebd**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

