Produktdatenblatt

Spezifikationen



AC-Servomotor, 140mm, 27,8Nm, 3Stacks, glatte Welle, SinCos Multiturn128, M40/M23 gewinkelt, IP65/IP65, Bremse

SH31403P02F2100

EAN Code: 3606485458243

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts	SH3
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	4000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung
Dauerstrom im Stillstand	17,6 A
Dauermoment im Stillstand	27,8 Nm bei 115-480 V 3-phasige Versorgung
Dauerleistung	4100 W
Spitzenmoment im Stillstand	90,2 Nm bei 115-480 V 3-phasige Versorgung
Nennleistung am Ausgang	1940 W bei 115 V 1-phasige Versorgung 3330 W bei 230 V 1-phasige Versorgung 4050 W bei 400 V 3-phasige Versorgung 3430 W bei 480 V 3-phasige Versorgung
Nenndrehmoment	24,7 Nm bei 115 V 1-phasige Versorgung 21,2 Nm bei 230 V 1-phasige Versorgung 12,9 Nm bei 400 V 3-phasige Versorgung 9,1 Nm bei 480 V 3-phasige Versorgung
Nenndrehzahl	750 rpm bei 115 V 1-phasige Versorgung 1500 U/Min bei 230 V 1-phasige Versorgung 3000 U/Min bei 400 V 3-phasige Versorgung 3600 r/min bei 480 V 3-phasige Versorgung
[Irms] Max. Strom	61,0 A
Wellenende	Glatte Welle
Wellendurchmesser	24 mm
Wellenlänge	50 mm
Schutzart (IP)	IP65 Motor: entspricht IEC 60034-5 IP65 Wellenlager: entspricht IEC 60034-5
Typ des Encoders	Absoluter Multiturn SinCos Hiperface
Auflösung der Geschwindigkeitsrückmeldung	128 Perioden
Haltebremse	Mit
Haltemoment	36 Nm
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße	140 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Elektrischer Anschluss	Rotatable right angled connector
Drehmomentkonstante	1,58 Nm/A bei 120 °C
Konstante der Gegenelektrizität	105 V/krpm bei 20 °C
Anzahl der Motorpole	5,0
Rotorträgheit	23,44 kg.cm²
Stator-Widerstand	0,4 Ohm
Stator-Induktivität	2,66 mH
Max. Radialkraft (FR)	2420 N bei 1000 U/min 1920 N bei 2000 U/min 1670 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft (FA)	300 N
Kühlungstyp	Natürliche Konvektion
Länge	365,5 mm
Durchmesser des Zentrierrings	130 mm
Tiefe des Zentrierrings	3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	165 mm
Produktgewicht	23,1 kg
Bemessungsreferenz	SH31403P
Anzahl der Netzphasen	3
Kupfertemperatur heiß	130 °C
Anzahl der Motorstufen	3
Elektrische Verbindung	rotatable right angled connector
Ausgangsstrom 3s Spitze	61,0 A
Trägheit	5,5 kg.cm² der Bremse 17,94 kg.cm² des Motors

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	20,900 cm
VPE 1 Breite	26,700 cm
VPE 1 Länge	60,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	25,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**9 595 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**103 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**9 486 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**