Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi S-110 Stecker RJ45 Keystone Ungeschirmt Cat6A Schwarz - Beutel x 1

VDIB1736XUBK

EAN Code: 3606489513054

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi S-110
Produkttyp	RJ45 Stecker
Gerätedarstellung	Zweiteiliger Entwurf
Farbton	Connector housing: schwarz (ABS + PC) Obere Abdeckung: transparent (PC) IDC cover: grün (PC)
Farbkonfiguration der Verdrahtung	TIA-568A/B
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	1,5 A bei 25 °C
Spannungsfest	1000 V AC/DC Spitze, zwischen Kontakten
Kontaktwiderstand	20 MOhm
Isolationswiderstand	Anfänglicher Isolationswiderstand: > 500 MOhm bei 100 V DC
AWG-Messgerät	24 AWG...23 AWG
Beständigkeit	750 Zyklen
Kontaktstift	8 Pins von Kupferlegierung und vergoldet entspricht IEC 60603-7
Werkzeugtyp	Punch down tool Quick termination tool
äußerer Kabeldurchmesser	0,9…1,4 mm
kompatible LAN-Kabeltypen	UTP
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6 A
Unterstützte Anwendungen	10GBASE-T
Unterstützte Anwendungen	PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) PoE+ (Power over Ethernet) PoE 15W (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Anschlüsse - Klemmen	Insulation displacement contact
Übertragungsfrequenz	1…500 MHz
Art der Aufstandsfläche	S-110 keystone
Höhe	0,022 m 22 mm
Länge	36 mm 0,04 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	0,016 m 16 mm
Hauptfarbton	Schwarz

Montage

Bereich der Betriebstemperatur	-10…60 °C -10…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C -40…70 °C
Klimakategorie	40/070/21 (21 Tage)
Flammenfestigkeit	UL94-V0 entspricht UL-gelistet
Produktzertifizierungen	UL-gelistet
Normen	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 AS/NZS 3080:2003 UL 1863

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,300 cm
VPE 1 Breite	1,300 cm
VPE 1 Länge	1,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	12,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	13,000 cm
VPE 2 Breite	13,000 cm
VPE 2 Länge	18,000 cm
VPE 2 Gewicht	288,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,665 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Halogenfreies Produkt**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**19**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**