Produktdatenblatt

Spezifikationen



TeSys VLS Schutzleitermodul für Türmontage

VLS1GD1

EAN Code: 3606481156839

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	VLS1G
Produkt- oder Komponententyp	Zusätzlicher Erdungsblock
Leistungsfähigkeit	Hohe Leistung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	Ohne
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys VARIO LS VLS3P TeSys TeSys VARIO LS VLS1P TeSys TeSys VARIO LS VLSA
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Montageort	Rechts Links
Main device mounting mode	Tür
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	63 A (bei 55 °C)
[Ithe] Konventioneller eingeschlossener thermischer Strom	63 A
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: starr Schraubklemmen Kabel 16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
Anzugsdrehmoment	1,8…2 Nm - auf Schraubklemmen
Höhe	78 mm
Breite	12 mm
Tiefe	43,6 mm
Produktgewicht	0,04 kg
Farbe	Grau

Montage

Normen	UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-3
Produktzertifizierungen	cULus GL

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Mechanische Robustheit	Schwingungen 2 - 100 Hz Fc (0,7 g) entspricht IEC 60068-2-6 Schocks 11 ms Ea (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Feuer Beständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	6,500 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	39,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,366 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**