Produktdatenblatt

Spezifikationen



TeSys VLS voreilende Schließer Hilfskontak für DIN-Schienemontage

VLSA10R1E

EAN Code: 3606481156754

Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	VLSA
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Leistungsfähigkeit	Hohe Leistung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Öffner
Kontaktsteuerung	Hilfsschaltermodul 1 Öffner
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys VARIO LS VLS3P TeSys TeSys VARIO LS VLS1P
Netzwerktyp	DC AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Montageort	Rechts Links
Unterstützung der Montage des Hauptgeräts	DIN-Schiene
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	10 A (bei 55 °C)
[Ithe] Konventioneller eingeschlossener thermischer Strom	10 A
Nennbetriebsstrom Ie	6 A (AC-15) bei 24 V AC 6 A (AC-15) bei 48 V AC 6 A (AC-15) bei 127 V AC 3 A (AC-15) bei 240 V AC 3 A (DC-13) bei 24 V DC 1,5 A (DC-13) bei 48 V DC 0,55 A (DC-13) bei 127 V DC 0,27 A (DC-13) bei 240 V DC
Min. Ausgangsstrom	10 mA
Min. Ausgangsspannung	5 V
Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Schraubklemmen Kabel 2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
Anzugsdrehmoment	Steuerkreis: 0,8…1 Nm - auf Schraubklemmen
Höhe	78 mm
Breite	12 mm
Tiefe	46,2 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	0,035 kg
Farbe	Grau

Montage

Normen	UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 IEC 60947-3 IEC 60947-5
Produktzertifizierungen	cULus GL
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Mechanische Robustheit	Schwingungen 2 - 100 Hz Fc (0,7 g) entspricht IEC 60068-2-6 Schocks 11 ms Ea (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Feuer Beständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-11

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	6,800 cm
VPE 1 Länge	8,100 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	44,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,501 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**