# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

## Kompensationsanlage Auto, PowerLogic PFC, 900kvar, DR4,2 5,67%, LS, 400V, 50Hz

VLVAF8P03536AD

Eingestellt am: 30.09.2025

Der Service wird eingestellt am: 30.09.2030

**EAN Code: 3606480732225**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Netzspannung** | 400 V AC 50 Hz<br>415 V AC 50 Hz |
| **Blindleistungsangabe** | 900 kvar |
| **Betriebsmodus** | Automatisch |
| **Baureihe** | PowerLogic |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | automatischer Kondensatorblock mit Filterkreisdrossel |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Kondensatorbank |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Verschmutzungsgrad des Netzes** | Verschmutzt |
| **[Gh/Sn] Oberschwingungsbelastung** | 25…50 % |
| **[THDU] Gesamte Oberschwingungsverzerrung der Spannung** | 4…7 % |
| **Abstimmungsfaktor** | 4,2 |
| **Abstimmfrequenz** | 210 Hz |
| **Leistung pro Stufe** | 50 kvar |
| **Schrittweiser Aufbau** | 2 x 50 + 8 x 100 |
| **Position des Anschlusses** | Unten |
| **Regler Typ** | PowerLogic PFC-Steuerung VPL12 |
| **Kondensatortechnologie** | PowerLogic PFC-Kondensator + Filterkreisdrossel |
| **Beschreibung der Pole** | 3P |
| **Kondensator-Toleranz** | -5 % bis 10 % |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 800 V |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 8 kV |
| **Max. zulässige Spannung** | 1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden) entspricht IEC 60831 |
| **[Imp] Max. Dauerstrom** | Kondensator: 1,8 x Zoll bei 480 V entspricht IEC 60831<br>Batterie: 1,31 x Zoll bei 400 V entspricht IEC 61439-2<br>Batterie: 1,19 x Zoll bei 415 V entspricht IEC 61439-2 |
| **Schutz des Haupteingangsschalters** | Leistungsschalterschutz |
| **Ausschaltvermögen** | Icu 65 kA |
| **Steuerungstyp** | Drehgriff |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Stufenschutztyp** | Überlast: Oberschwingungssteuerung vom PowerLogic PFC-Controller<br>Kurzschluss: Sicherung |
| **Zugänglichkeit für den Betrieb** | Frontseite |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |
| **Maximalgewicht** | 1904 kg |
| **Höhe** | 2200 mm |
| **Breite** | Kondensator: 1600 mm<br>Verstimmte Drosselspule: 1200 mm |
| **Tiefe** | 600 mm |
| **Geliefertes Zubehör** | Hilfstransformator |
| **Interner Spannungswandler** | 400/230 V - 1000 VA |
| **Funktion verfügbar** | Alarmkontakt<br>Abwurfkontakt GenSet |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 61439-1<br>IEC 61921<br>IEC 61439-2 |
| **Produktzertifizierungen** | EAC<br>CE<br>ASEFA |
| **Montageort** | Innenraum |
| **Schutzart (IP)** | Umwelt: IP31<br>Sicherheit: IPxx B |
| **Schutzart (IK)** | IK10 |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 0…95 % |
| **Betriebshöhe** | <= 2.000 m |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -5…45 °C |
| **Durchschnittliche Umgebungslufttemperatur für den Betrieb** | 35°C (jährlich)<br>45°C (über 24 Stunden) |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 230 cm |
| **VPE 1 Breite** | 160 cm |
| **VPE 1 Länge** | 156 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1892 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **130 ton CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **8 424 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **1 838 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **702 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **117 ton CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **2 421 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **84** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |