Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lexium P4, Delta 3 Roboter, Reichweite 1200 mm, Standardgehäuse abwaschbar

VRKP4S0RWD00000

EAN Code: 3606485307176

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium P, T
Kurzbezeichnung des Geräts	P4
Produkt- oder Komponententyp	Delta 3 robot
Design	Standard

Zusatzmerkmale

Anzahl von Achsen	3
Betriebsposition	Drehbar um 360°
Arbeitsbereich	0…1200 mm Durchmesser 0…425 mm vertikal
Wiederholungsgenauigkeit	0.1 mm
Permanent permissible load	15 kg
Max. Betätigungsgeschwindigkeit	10 m/s
max. Beschleunigung	100 m/s² bei 1 kg 75 m/s² bei 1,5 kg
Produktgewicht	120 kg
Kompatible Produktfamilie	Lexium SH3 Motor

Montage

Umgebungseigenschaften	Normale Umgebungsbedingungen Hochdruckreiniger Beständigkeit gegen Staub

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	85,0 cm
VPE 1 Breite	10,0 cm
VPE 1 Länge	120,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	137,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**11 033 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**836 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**9 963 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**234 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**83**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Nein**

Image of product / Alternate images

Alternative

