# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Lexium P5, Delta 3 Roboter, Reichweite 1400 mm, Normal, Kompakt

VRKP5L0RNC00000

**EAN Code: 3606485470627**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Lexium P, T |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | P5 |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Delta 3 robot |
| **Design** | Kompakt |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Anzahl von Achsen** | 3 |
| **Betriebsposition** | Drehbar um 360° |
| **Arbeitsbereich** | 0…1400 mm Durchmesser<br>0…468 mm vertikal |
| **Wiederholungsgenauigkeit** | 0.1 mm |
| **Permanent permissible load** | 15 kg |
| **Max. Betätigungsgeschwindigkeit** | 10 m/s |
| **max. Beschleunigung** | 90 m/s² bei 1 kg<br>70 m/s² bei 1,5 kg |
| **Produktgewicht** | 80 kg |
| **Kompatible Produktfamilie** | Lexium 62 ILM Motor |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Umgebungseigenschaften** | Normale Umgebungsbedingungen |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 92,0 cm |
| **VPE 1 Breite** | 120,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 120,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 85,0 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **12 287 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **170 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **34 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **66 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **12 007 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **11 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **54** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Nein** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











