Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lexium P6, Delta 3 Roboter, Reichweite 1600 mm, Normal, Kompakt

VRKP6L0FNC00000

EAN Code: 3606481269454

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium P, T
Kurzbezeichnung des Geräts	P6
Produkt- oder Komponententyp	Delta 3 robot
Design	Kompakt

Zusatzmerkmale

Anzahl von Achsen	3
Arbeitsbereich	0…1600 mm Durchmesser 0…550 mm vertikal
Wiederholungsgenauigkeit	0.1 mm
Permanent permissible load	10 kg
Max. Betätigungsgeschwindigkeit	10 m/s
max. Beschleunigung	80 m/s² bei 1 kg 60 m/s² bei 1,5 kg
Produktgewicht	80 kg
Kompatible Produktfamilie	Lexium 62 ILM Motor

Montage

Umgebungseigenschaften	Normale Umgebungsbedingungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	120,5 cm
VPE 1 Breite	120,5 cm
VPE 1 Länge	92 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	75 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**12 287 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**170 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**34 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**66 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**12 007 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**11 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**54**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Nein**

Image of product / Alternate images

Alternative











