Produktdatenblatt

Spezifikationen



Encoder-Interfacekarte mit Open Collector-Ausgängen, 15 V DC

VW3A3404

Eingestellt am: 31.12.2024

EAN Code: 3389118067233

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Encoder-Schnittstellenkarte
Kompatible Produktfamilie	Altivar 61 Altivar Prozess Modular Altivar 71Q Altivar 61Q Altivar 71 Altivar Lift
Diskreter Ausgangstyp	Open Collector
Nennhilfsspannung [UH,nom]	15 V DC (Spannungsgrenzen: 15…16 V)
Anzahl von Impulsen pro Umdrehung	10000 für ATV71H - - 383 5000 für alle ATV61-Antriebe 5000 für ATV71H - M3 5000 für ATV71H - M3X 5000 für ATV71H - N4

Zusatzmerkmale

max. Versorgungsstrom	0,175 A
Schutzart	Überlastschutz Kurzschlussschutz
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	500 m
Max. Betriebsfrequenz	300 kHz
Eingangssignal	A B Komplement von A Komplement von B/AB/A
Eingangsimpedanz	1 kOhm
elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: 0,2 mm² (AWG 24) <100 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 10 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,2 mm² (AWG 24) <100 m Kabellänge, Encoder, 175 mA bei 10 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,2 mm² (AWG 24) <200 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 10 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,2 mm² (AWG 24) <200 m Kabellänge, Encoder, 175 mA bei 10 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,5 mm² (AWG 20) <500 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 10 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,5 mm² (AWG 20) <500 m Kabellänge, Encoder, 175 mA bei 10 V
Produktgewicht	0,2 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	23,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	150,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,470 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Cd7e3bdf-69a1-40ba-b4c9-f48305dbd293**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**