
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Universal-Encoder-Interfacekarte, 5 V

VW3A3409

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2027

EAN Code: 3389119214209

Demnächst nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Encoder-Schnittstellenkarte
Kompatible Produktfamilie	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar Lift
Encoder-Typ	SinCos Hiperface EnDat 2.2 SSI
Nennhilfsspannung [UH,nom]	5 V (Spannungsgrenzen: 5…5,5 V) 8 V (Spannungsgrenzen: 8…8,5 V) 12 V (Spannungsgrenzen: 12…12,5 V)

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	ATV71H - M3383 ATV71H - M3X383 ATV71H - N4383
max. Versorgungsstrom	0,2 A
Schutzart	Kurzschlussschutz Überlastschutz
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	50 m
Auflösung der Geschwindigkeitsrückmeldung	Maximal 2exp13 (8192)
Taktfrequenz	500 kHz fest
Ausgangstyp	SinCos max. 10000 Zeilen EnDat 2.1 maximal 25 Bit SSI Gray oder binär, ohne oder mit ungeraden oder geraden Parität, konfigurierbar SinCos Hiperface 10000 Zeilen max

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 4,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 7,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 14,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 4,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 7,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 14,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 1 mm² (AWG 17) <25 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 4,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 1 mm² (AWG 17) <25 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 7,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 1 mm² (AWG 17) <25 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 14,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 1,5 mm² (AWG 15) <50 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 4,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 1,5 mm² (AWG 15) <50 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 7,75 V Klemme, Verbindungskapazität: 1,5 mm² (AWG 15) <50 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 14,75 V
Produktgewicht	0,2 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,000 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	23,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	156,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,566 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Cd7e3bdf-69a1-40ba-b4c9-f48305dbd293**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**