Produktdatenblatt

Spezifikationen

Nicht mehr lieferbar

Bremswiderstandsmodul, 785 V DC+/- 1 %

VW3A7102

Eingestellt am: 31.12.2025

EAN Code: 3389119201643

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61
Produktkompatibilität	ATV61HC40N4 ATV61HC50N5 ATV61HC63N4 ATV61QC40N4 ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC50N4 ATV71QC31N4 ATV71QC40N4 ATV71QC50N4
Thermische Verluste	750 W
min assoziierter Widerstandswert	0,7 Ohm
Schutzfunktionen	Integrierter thermischer Schutz von Temperatursonde

Zusatzmerkmale

Max. Bremsleistung	750 kW
permanente Bremsleistung	400 kW bei 400 V (bei konstanter Leistung und aktivem Schwellwert)
Belastungsfaktor	0,05 für 750 kW bei konstanter Leistung und aktivem Schwellwert 0,15 für 550 kW bei konstanter Leistung und aktivem Schwellwert 0,5 für 440 kW bei konstanter Leistung und aktivem Schwellwert
Ansprechgrenze	785 V DC +/- 1 %
Max. Zwischenkreisspannung	850 V
Produktgewicht	80 kg
Kühlluftvolumen	600 m3/h
Betriebsposition	Vertikal

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C
Verschmutzungsgrad	2 entspricht EN 50178

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vibrationsfestigkeit	0,2 gn

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	41,5 cm
VPE 1 Breite	37,5 cm
VPE 1 Länge	128,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	90,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**6ae1b3ec-5312-4bb9-97ce-ee6aa2b64180**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**