Produktdatenblatt

Spezifikationen



4 Kabeltüllen je Einsatz, Ø 3-9 mm, 10 Stück, intergrierte Antriebe Lexium ILx

VW3L10100N10

EAN Code: 3389118367296

Hauptmerkmale

Baureihe	Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt- oder Komponententyp	Kabeleingang für Signale und das Stromversorgungskabel
Zubehör / Teiletyp	Anschlusszubehör
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Für integrierte Antriebe
Menge pro Satz	Satz à 10 Stück

Zusatzmerkmale

Kabeleinführung	5 Kabeltüllen auf jedem Einsatz
äußerer Kabeldurchmesser	3…9 mm
Zusammenstellung Kombipaket	2 Einsätze mit Kabeleingängen
Produktgewicht	0,213 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	8,400 cm
VPE 1 Länge	18,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	214,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	13,210 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**