Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kabelsatz für Versorgung, E/A-Schnittstelle für Bewegungssequenz und STO, 20 m, intergrierte Antriebe Lexium ILS1

VW3L2M211R200

EAN Code: 3389118367449

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kabelsätze für Bewegungsablauf mit 2 E/A, 1 STO-Einschub
Zubehör / Teiletyp	Kabel
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Für Antriebe mit Leiterplattensteckverbindern
Kabellänge	20 m
Zusätzliche Informationen	Mit integrierter Kabeleinführung mit Zugentlastung Mit Einschub mit 2 E/A und 1 STO über M8-Steckverbinder

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium ILS Lexium ILE Lexium ILA
Kommunikationsschnittstelle	E/A für Bewegungsablauf
elektrische Verbindung	Steckverbinder für Platine für Antrieb Offenes Kabelende
Produktgewicht	3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,700 cm
VPE 1 Breite	39,900 cm
VPE 1 Länge	39,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,340 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**638 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**17 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**618 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**