Produktdatenblatt

Spezifikationen



Motorkabel für Lexium Servomotor BMH, 4x6mm² + 2x1mm², M40, offenes Ende, 15m

VW3M5105R150

EAN Code: 3606485263885

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Leistungskabel
Zubehör / Teiletyp	Vormontiertes Netzkabelset
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (190 mm) Montageart B2 gemäß IEC 60204-1 Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß IEC 60204-1 Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß IEC 60204-1 Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (205 mm) Montageart B2 gemäß IEC 60204-1
Zubehör / Zielkategorie	Zwischen Servomotor und Servoantrieb
Kompatible Produktfamilie	Lexium 32
Kabellänge	15 m
Zusammensetzung des Kabels	4 x 6 mm² + 2 x 1 mm²

Zusatzmerkmale

Elektrischer Anschluss	Freies Ende für Servoantriebsseite Stecker - M40 (Industrie) für Servomotorseite
Produktgewicht	9,5 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,16 cm
VPE 1 Breite	44,45 cm
VPE 1 Länge	46,99 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	9,489 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**526 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**53 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**464 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**9 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**