# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leistungskabelset 4x1,5mm2+2x1mm2+2x0,14mm2 3m,ein Ende m. M23-Industriestecker

VW3M5501R30

**EAN Code: 3606480564512**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Altivar |
| **Zubehör / Teiletyp** | Netzkabel |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Anschlusszubehör |
| **Zubehör / Zielkategorie** | Zwischen Synchronmotor und Frequenzumrichter |
| **Kompatible Produktfamilie** | Altivar Maschine ATV320<br>Altivar 32 |
| **Kabellänge** | 3 m |
| **Kabeltyp** | Abgeschirmtes Kabel |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktkompatibilität** | Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 1 Stapel Typ C<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 1 Stapel Typ F<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 2 Stapel Typ C<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 70 mm, 1 Stapel Typ R<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 70 mm, 1 Stapel Typ F<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 70 mm, 2 Stapel Typ R<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 70 mm, 2 Stapel Typ F<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 100 mm, 1 Stapel Typ R<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 100 mm, 1 Stapel Typ F<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 100 mm, 2 Stapel Typ R<br>Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 100 mm, 2 Stapel Typ F |
| **elektrische Verbindung** | 1 Stecker M23 8 Pin(s) Synchronmotorseite<br>1 freies EndeFrequenzumrichterseite |
| **Zusammensetzung des Kabels** | 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm² |
| **Produktgewicht** | 0,8 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 5,3 cm |
| **VPE 1 Breite** | 22,1 cm |
| **VPE 1 Länge** | 22,1 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 916,0 g |
| **VPE 2 Art** | S04 |
| **VPE 2 Menge** | 10 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,0 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Länge** | 60,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 9,904 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **99 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **93 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |