Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kabel für Sicherheitsfunktion STO am Lexium 32i, M8-Buchse und freie Adern, 5 m

VW3M9405

EAN Code: 3606480595585

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium 32i
Produkt- oder Komponententyp	Kabel
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Anschlussmodul VW3M91 mit Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) Anschlussmodul VW3M92 mit Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO)

Zusatzmerkmale

Kabellänge	5 m
Elektrischer Anschluss	M8 Buchse, 1 Klemme(n) freies Ende, 1 Klemme(n)
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,34 mm²
Normen	IEC 61800-5-2
wire colour	Weiß: STO_A Braun: STO_B Grün: STO_COM
Produktgewicht	0,184 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,900 cm
VPE 1 Breite	19,100 cm
VPE 1 Länge	17,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	178,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	29,400 cm
VPE 2 Breite	28,000 cm
VPE 2 Länge	39,400 cm
VPE 2 Gewicht	4,184 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**93**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**