Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kabel für Sicherheitsfunktion STO am Lexium 32i, M8-Buchse und Stecker, 10 m

VW3M94CR10

EAN Code: 3606485431901

Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium 32i
Produkt- oder Komponententyp	Kabel
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Anschlussmodul VW3M91 mit Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) Anschlussmodul VW3M92 mit Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO)

Zusatzmerkmale

Kabellänge	10 m
Elektrischer Anschluss	M8 Buchse, 1 Klemme(n) M8 Stecker, 1 Klemme(n)
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm²
Normen	IEC 61800-5-2
Produktgewicht	0,436 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	20,500 cm
VPE 1 Länge	20,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	408,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,073 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**