# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lieferbar solange Restbestände vorhanden

## Hängetaster XAC-B, schutzisoliert- 2 Drucktaster+1 Not-Halt/Not-Aus-Taster

XACB2291

Eingestellt am: 01.04.2026

**EAN Code: 3389110367225**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XAC |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Pendel-Steuerstation |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | XACB |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Typ der Bedieneinheit** | Doppelt isoliert |
| **Gehäusematerial** | Glasfaserverstärtes Polyester |
| **Stromkreistyp** | Stromkreis |
| **Gehäusetyp** | Komplett betriebsbereit |
| **Anwendung der Bedieneinheit** | Steuerung von 2-Gangwindenmotor |
| **Zusammenstellung Gehäuse** | 2 Drucktasten + 1 Not-Aus |
| **Steuertastentyp** | Not-Aus-Drucktaste Ø 40 mm<br>Erste Drucktaste 2-polig raise, slow-fast<br>Zweite Drucktaste 2-polig lower, slow-fast |
| **Produktkompatibilität** | XESD1291 für Umkehrvorgang |
| **Mechanische Verriegelung** | Mit mechanischer Verriegelung |
| **Farbe der Bedieneinheit** | Gelb |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen, 1 x 2,5 mm² mit oder ohne Kabelende<br>Schraubklemmen, 2 x 1,5 mm² mit oder ohne Kabelende |
| **Normen** | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60204-32 |
| **Produktzertifizierungen** | CSA type 4 |
| **Beschichtung** | TH |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Vibrationsfestigkeit** | 15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| **Stoßfestigkeit** | 100 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| **Überspannungskategorie** | Klasse II entspricht IEC 61140 |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529 |
| **Mechanische Lebensdauer** | 1000000 Zyklen |
| **Kabeleinführung** | Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 10…22 mm |
| **thermischer Strom [Ithe]** | 12 A |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Nennisolationsspannung Ui** | 500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1<br>600 V entspricht CSA |
| **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]** | 6 kV entspricht IEC 60947-1 |
| **Betrieb der Kontakte** | Mit Sprungfunktion |
| **Betätigungskraft** | 17 N Drucktaste |
| **Kurzschlussschutz** | 10 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ aM |
| **Nennleistung in PS** | 2 hp bei 240 V, CSA zertifiziert<br>3 hp bei 600 V, CSA zertifiziert<br>5 hp bei 400 V, CSA zertifiziert |
| **Nennbetriebsleistung in W** | 2200 W AC-3 bei 240 V entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>2200 W AC-3 bei 400 V entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>2200 W AC-4 bei 240 V entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>2200 W AC-4 bei 400 V entspricht IEC 60947-3 appendix A |
| **elektrische Lebensdauer** | 300000 Zyklen AC-3, 2200 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>300000 Zyklen AC-3, 2200 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>300000 Zyklen AC-4, 2200 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>300000 Zyklen AC-4, 2200 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>500000 Zyklen AC-3, 1500 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>500000 Zyklen AC-4, 1500 W bei 240 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>800000 Zyklen AC-3, 1500 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A<br>800000 Zyklen AC-4, 1500 W bei 400 V, Betriebsgeschwindigkeit <10 cyc/mn, Belastungsfaktor = 0,4 entspricht IEC 60947-3 appendix A |
| **Klemmenbezeichnung** | (11-12)NC<br>(13-14)NO |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 10,800 cm |
| **VPE 1 Breite** | 11,600 cm |
| **VPE 1 Länge** | 26,800 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 924,000 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |