# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, weiß, Integral LED, 24 V, Stecker

XB6ECV1BP

**EAN Code: 3389110626421**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XB6E |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Monolithische Kontrollleuchte |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | XB6E |
| **Blendenmaterial** | Kunststoff |
| **Montagedurchmesser** | 16 mm |
| **Verkauf je unteilbare Menge** | 5 |
| **Form des Signaleinheitkopfes** | Quadratisch |
| **Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe** | Weiß |
| **Lichtquelle** | Integrierte LED |
| **Versorgung des Leuchtmittels** | Direkt |
| **Nennhilfsspannung [UH,nom]** | 24 V DC polarisiert |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktgewicht** | 0,006 kg |
| **Überspannungskategorie** | II entspricht IEC 60536 |
| **Betriebsposition** | Jede Position |
| **Beschriftung** | CE |
| **Anschlüsse - Klemmen** | Isolierter Faston-Steckverbinder 2,8 x 0,5 mm<br>Lötanschluss, Klemmkapazität: <= 0,75 mm² AWG 19<br>Stecksockel für Schnellanschluss |
| **[M] Anzugsdrehmoment** | 0,6…1 Nm |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1 |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 2,5 kV entspricht IEC 60947-1 |
| **Signaltyp** | Dauerlicht |
| **Stromaufnahme** | 10 mA |
| **Lebensdauer** | 30000 h |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -10…55 °C |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Normen** | JIS C 852<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| **Produktzertifizierungen** | CCC<br>cURus |
| **Vibrationsfestigkeit** | 1 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| **Stoßfestigkeit** | 10 Gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 2,400 cm |
| **VPE 1 Breite** | 3,800 cm |
| **VPE 1 Länge** | 9,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 11,000 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 5 |
| **VPE 2 Höhe** | 2,500 cm |
| **VPE 2 Breite** | 9,500 cm |
| **VPE 2 Länge** | 19,500 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 56,000 g |
| **VPE 3 Art** | S01 |
| **VPE 3 Menge** | 50 |
| **VPE 3 Höhe** | 15 cm |
| **VPE 3 Breite** | 15 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 841,000 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |