Produktdatenblatt

Spezifikationen



Anschlussbox für Advanced Handheld Panel, XBT-GH

XBTZGJBOX

EAN Code: 3595864003191

Hauptmerkmale

Baureihe	Magelis XBTGH
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Produktspezifische Anwendung	Für Handheld-Panel XBTGH

Zusatzmerkmale

[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsgrenzen	19,2…28,8 V
Einschaltstrom	30 A
Leistungsaufnahme in W	6,3 W
elektrische Verbindung	1 Stecker 24-poliger Steckverbinder Handheld-Panel 1 Stecker RJ45 Ethernet TCP/IP 1 Stecker SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 Kbits/s serielle Schnittstelle COM1 Schraubklemmenleiste 24 Ein-/Ausgänge
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-TX
Gehäusematerial	PPT
Befestigungsmodus	Durch 4 M4-Schrauben, Montage an 1,5 bis 10 mm dicke Platte Aufsteckbar, Montage an 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE

Montage

Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	10 ms
Normen	FCC Klasse A EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508
Produktzertifizierungen	cULus C-Tick
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…60 °C
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Schutzart (IP)	IP20 (Rückplatte) IP65 (Frontplatte)
Stoßfestigkeit	15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit	1 Gn (f = 9…150 Hz) 3,5 mm (f = 5…9 Hz)
Relative Luftfeuchtigkeit	0…90 % ohne Kondensation oder Tropfwasser

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	6 kV entspricht IEC 61000-4-2 Level 3
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Level 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	17,000 cm
VPE 1 Breite	22,500 cm
VPE 1 Länge	27,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,184 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,900 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**1bf0c012-0edb-485f-a155-95242dfa0339**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**
PVC-frei	**Nein**
Silikonfrei	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**