# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lieferbar solange Restbestände vorhanden

## Komp.signalstation m. Dauerl., orange XVD, Fassung BA 15d, max. 230V, IP 40

XVDLS35

Eingestellt am: 31.12.2025

Der Service wird eingestellt am: 01.07.2026

**EAN Code: 3389110110692**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XVD Optimum |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Komplette Klein-Warnleuchte |
| **Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit.** | Grundelement Direktbefestigung<br>Beleuchtete Einheit |
| **Signaltyp** | Dauerlicht |
| **Montagedurchmesser** | 45 mm |
| **Komponentenname** | XVDLS |
| **Material** | Glasfaserverstärktes Polyamid: Grundeinheit<br>Polykarbonat: beleuchtete Einheit |
| **Lichtquelle** | Ohne Leuchtmittel, orange |
| **Lampentyp** | Glühlampe mit BA 15d Sockel |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | <= 230 V |
| **Max. Verlustleistung in W** | 5 W |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse - Klemmen** | Schraubklemmen, <= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende |
| **Kabeleinführung** | 1 Kabeleinführung mit Gewinde für Pg 7 |
| **[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung** | 250 V entspricht IEC 60947-1 |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 4 kV entspricht IEC 60947-1 |
| **CAD-Gesamtbreite** | 45 mm |
| **CAD-Gesamthöhe** | 104 mm |
| **CAD-Gesamttiefe** | 45 mm |
| **Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1** | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND |
| **Produktgewicht** | 0,08 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | CSA<br>UL |
| **Normen** | IEC 60947-5-1 |
| **Beschichtung** | TC |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Schutzklasse für Stromschläge** | Klasse II entspricht IEC 60536 |
| **Schutzart (IP)** | IP40 entspricht IEC 60529 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 5,6 cm |
| **VPE 1 Breite** | 5,6 cm |
| **VPE 1 Länge** | 11,2 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 105,0 g |
| **VPE 2 Art** | S01 |
| **VPE 2 Menge** | 6 |
| **VPE 2 Höhe** | 15,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 15,0 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 855,0 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| SCIP-Nummer | **B1fa9210-ac8b-4f50-99b9-8619002de3ef** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **9** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Nein** |

Maßzeichnungen

## Signalstation

### Abmessungen



Montage und Abstand

## Signalstation

### Schalttafelausschnitt für Direktmontage



Image of product / Alternate images

**Alternative**











