
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Elektronischer Alarmgeber, Harmony XVS, schwarz, NPN, 90dB, 16 Töne, 4 Kanäle, 72mm DIN Schiene, 12-24V DC

XVS72BMWN

EAN Code: 3606480032936

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVS
Produkt- oder Komponententyp	Elektronischer Alarm
Kurzbezeichnung des Geräts	XVS

Zusatzmerkmale

Farbe	Weiß
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse PC (Polykarbonat): Klemmenabdeckung
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Montagehalterung	72-mm-DIN-Schiene
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	12 - 24 V DC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Leistungsaufnahme	117 mA bei 12 V 125 mA bei 24 V 158 mA bei 12 V 200 mA bei 24 V
Klemmverbindungskapazität	<= 1 x 1,5 mm²
Breite	72 mm
Höhe	72 mm
Tiefe	69,3 mm
Produktgewicht	0,18 kg

Montage

Diskreter Ausgangstyp	NPN
Signaltyp	16-Ton-Alarm
Normen	IEC 61000-6-2 UL 464 IEC 61000-6-3
Produktzertifizierungen	UR
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Schutzart (IP)	Auf Montageplatte montiert: IP54 entspricht IEC 60529

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Geräuschpegel	0…90 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,4 cm
VPE 1 Breite	9,4 cm
VPE 1 Länge	9,4 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	264 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	5,13 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	128
VPE 3 Höhe	60 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	128 cm
VPE 3 Gewicht	34,048 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**17**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Elektronischer Alarm

Abmessungen

