# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, Pilz 40mm, Statusanzeige, Zugentriegelung

ZB5AT8643M130

**EAN Code: 3606481186171**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XB5<br>Harmony XALF |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Frontelement für beleuchteten Not-Aus-Taster |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | ZB5 |
| **Blendenmaterial** | Kunststoff |
| **Montagedurchmesser** | 22 mm |
| **Verkauf je unteilbare Menge** | 1 |
| **Form des Signaleinheitkopfes** | Rund |
| **Operatortyp** | Auslösung und mechanische Arretierung mit mechanischer Statusanzeige |
| **Rückstellung** | Zugentriegelung |
| **Betriebsprofil** | Rot Pilz Ø 40 mm, unbeschriftet |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **CAD-Gesamtbreite** | 40 mm |
| **CAD-Gesamthöhe** | 40 mm |
| **CAD-Gesamttiefe** | 59 mm |
| **Produktgewicht** | 0,034 kg |
| **Mechanische Lebensdauer** | 500000 Zyklen |
| **Stationsname** | XALD 1 Einbaustelle<br>XALK 1 Einbaustelle |
| **Code für den elektrischen Aufbau** | M6 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit LED-Modul und Transformator<br>M10 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit integrierte LED<br>MF1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage mit integrierte LED<br>MR1 für <2 Kontakte mit einfach Blöcke in rückseitige Montage mit integrierte LED |
| **Produktkompatibilität** | Integrierte LED |
| **Kompatibilitätscode** | ZB5 |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Beschichtung** | TH |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -40…70 °C |
| **Überspannungskategorie** | Klasse II entspricht IEC 60536 |
| **Schutzart (IP)** | IP54 entspricht IEC 60529 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Enclosure Type** | UL type 4X/13 |
| **Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger** | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m |
| **Schutzart (IK)** | IK05 entspricht IEC 50102 |
| **Normen** | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>ISO 13850<br>IEC 60204-1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| **Produktzertifizierungen** | CSA<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL-gelistet |
| **Vibrationsfestigkeit** | 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| **Stoßfestigkeit** | 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27<br>50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 8,6 cm |
| **VPE 1 Breite** | 7,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 7,0 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 59,0 g |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes | 7 % |
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes | 60 % |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | Ja |