Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi VDA, Netzwerkschrank 42HE, Breite 600 mm Tiefe 800 mm, Festrahmen 19" Sichttür R7035

NSYVDA42U68B

Eingestellt am: 30.06.2024

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480170683

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi VDA
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum
Installationsmodus	Bodenstehend
Geräteanwendung	Verkabelung
Anwendungen	Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Gehäusetyp	Netzwerkschrank
Hilfsausrüstung	2 19“-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Höhe	2000 mm
Breite	600 mm
Tiefe	800 mm
Anzahl der Rack-Einheiten	42U

Zusatzmerkmale

Rückfläche	Schaltfeldmontage
Seitenansicht	Schaltfeldmontage
Türtyp	Glasiert Frontseite
Türöffnungsseite	Reversibel (180 °)
Schlosstyp	1-Punkt-Verriegelungssystem Frontseite
Schlüsselnummer	333
Zugänglichkeit für den Betrieb	Oben Frontseite Rückseite Seite
Abnehmbare Teile	Werkzeuglos entfernbare Tür Frontseite Abdeckplatte oben Abdeckplatte unten Werkzeuglos entfernbare Platten Seite Werkzeuglos entfernbare Platte Rückseite

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Geräteaufbau	1 Glastür: Frontseite 2 Platten: Seite 2 19-Zoll-Stützen: Frontseite 1 montierte Struktur 1 Dach mit entfernbarer Abdeckplatte: oben 1 Platte: Rückseite 4 ausgleichende Füße
Farbe	Tür: hellgrau (RAL 7035) Paneele: hellgrau (RAL 7035) Oben und unten: hellgrau (RAL 7035) Gehäuse: dunkelgrau (RAL 7011)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Material	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Tür: Sekuritglas Stütze: verzinkter Stahl Paneele: Stahlblech
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 Einbaustelleunten 1 AusschnittOberseitenplatte 1 Ausschnittoben - aufgeteilt in 3 Teile
Tragfähigkeit	400 kg statisch 250 kg dynamisch
Produktgewicht	97 kg

Montage

Normen	EIA-310D IEC 60297-3-100
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	68,0 cm
VPE 1 Breite	85,0 cm
VPE 1 Länge	213,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	97,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**