Produktdatenblatt

Spezifikationen



ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankseite, 5800 W bei 400 V

NSYCU6K3P4

Eingestellt am: 18.02.2025

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480653889

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Montagetyp	Seite
Installation	Innenraum Seite
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Supply Voltage	400 V AC 3 Phasen 50 Hz
Nennleistung	5800 W
Kühlleistung	5800 W 50 Hz L35-L35 4350 W 50 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	2000 mm
Breite	600 mm
Tiefe	380 mm
[In] Bemessungsstrom	5,9 A
Einschaltstrom	21,7 A
Leistungsaufnahme in W	2340 W bei 50 Hz, L35-L35 3880 W bei 50 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,5
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	50 °C Maximum: 20…46 °C im Schrank: 20…50 °C außerhalb des Schranks:
Schallpegel	72 dB entspricht EN/ISO 3746
Druck	27 bar
Durchflussmenge	Äußere Beschaltung: 2900 m3/h bei 50 Hz Innere Beschaltung: 1450 m3/h bei 50 Hz
Produktgewicht	150 kg
Gassorte für Kühlung	R407c (1,8 kg)
Art des Filters	Optionaler, externer Stromkreisfilter

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Thermal protection Recommended (fuse)	Thermischer Schutz 8 A (T) Kurzschlussschutz (magnetisch)
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 378
Schutzart (IP)	IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung) IP54 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	200,000 cm
VPE 1 Breite	38,000 cm
VPE 1 Länge	60,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	150,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.