Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi VDS, Serverschrank 42HE, Breite 800 mm Tiefe 1000 mm, Festrahmen 19" Perf. Tür R9011

NSYVDS42U810N

Eingestellt am: 30.06.2024

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480176005

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi VDS
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum
Installationsmodus	Bodenstehend
Geräteanwendung	Server
Anwendungen	Für die Montage von 19"-Ausrüstung Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung Für die Montage von Serverkomponenten
Gehäusetyp	Serverschrank
Hilfsausrüstung	4 19“-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	1000 mm
Anzahl der Rack-Einheiten	42U

Zusatzmerkmale

Rückfläche	Mikroperforierte Tür
Seitenansicht	Schaltfeldmontage
Türtyp	Mikroperforiert Frontseite Mikroperforiert Rückseite
Türöffnungsseite	Reversibel (180 °)
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelungssystem Frontseite 2-Punkte-Verriegelungssystem Rückseite
Schlüsselnummer	333
Zugänglichkeit für den Betrieb	Seite Rückseite Oben Frontseite
Abnehmbare Teile	Werkzeuglos entfernbare Tür Frontseite Abdeckplatte unten Werkzeuglos entfernbare Tür Rückseite Abdeckplatte mit Bürstendichtung oben Platten Seite

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Geräteaufbau	2 Platten: Seite 1 montierte Struktur 1 Dach mit entfernbarer Abdeckplatte: oben 4 ausgleichende Füße 4 19-Zoll-Stützen 1 mikroperforierte Tür (Luftstrom 80 %): Frontseite 1 mikroperforierte Tür (Luftstrom 80 %): Rückseite
Farbe	Tür: schwarz (RAL 9011) Paneele: schwarz (RAL 9011) Oben und unten: schwarz (RAL 9011) Gehäuse: schwarz (RAL 9011)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Material	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Tür: Sekuritglas Stütze: verzinkter Stahl Paneele: Stahlblech
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 Einbaustelleunten 1 AusschnittOberseitenplatte 1 Ausschnittoben - aufgeteilt in 3 Teile
Tragfähigkeit	750 kg statisch
Produktgewicht	129 kg

Montage

Normen	IEC 60297-3-100 EIA-310D
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	80,0 cm
VPE 1 Breite	100,0 cm
VPE 1 Länge	200,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	127,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**