Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi VDA, Netzwerkschrank 24HE, Breite 600 mm Tiefe 1000 mm, Festrahmen 19" Sichttür R7035

NSYVDA24U610E

Eingestellt am: 18.02.2025

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480171338

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi VDA
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum
Installationsmodus	Bodenstehend
Geräteanwendung	Verkabelung
Anwendungen	Für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung Für die Montage von 19"-Ausrüstung
Gehäusetyp	Netzwerkschrank
Hilfsausrüstung	4 19"-Profile um 120 mm von der Vorderseite entfernt eingelassen (Rastermaß 25 mm)
Höhe	1200 mm
Breite	600 mm
Tiefe	1000 mm
Anzahl der Rack-Einheiten	24U

Zusatzmerkmale

Rückfläche	Tür ohne Aussparung
Seitenansicht	Schaltfeldmontage
Türtyp	Glasiert Frontseite Einfach Rückseite
Türöffnungsseite	Reversibel (180 °)
Schlosstyp	2-Punkte-Verriegelungssystem Frontseite 1-Punkt-Verriegelungssystem Rückseite
Schlüsselnummer	333
Zugänglichkeit für den Betrieb	Rückseite Seite Oben Frontseite
Abnehmbare Teile	Werkzeuglos entfernbare Tür Frontseite Abdeckplatte oben Abdeckplatte unten Werkzeuglos entfernbare Platten Seite Werkzeuglos entfernbare Tür Rückseite

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Geräteaufbau	1 Glastür: Frontseite 2 Platten: Seite 1 montierte Struktur 1 Dach mit entfernbarer Abdeckplatte: oben 4 ausgleichende Füße 1 Tür ohne Aussparung: Rückseite 4 19-Zoll-Stützen 1 Befestigungssatz (Schrauben, Käfigmuttern …) 10 Erdungsanschlüsse
Farbe	Tür: hellgrau (RAL 7035) Paneele: hellgrau (RAL 7035) Oben und unten: hellgrau (RAL 7035) Gehäuse: dunkelgrau (RAL 7011)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Material	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Tür: Sekuritglas Stütze: verzinkter Stahl Paneele: Stahlblech
Anzahl der Kabeldurchführungen	1 Einbaustelleunten 1 AusschnittOberseitenplatte 1 Ausschnittoben - aufgeteilt in 3 Teile
Tragfähigkeit	400 kg statisch 250 kg dynamisch
Produktgewicht	82 kg

Montage

Normen	EIA-310D IEC 60297-3-100
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	133,000 cm
VPE 1 Breite	68,000 cm
VPE 1 Länge	105,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	77,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**