Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nur über unseren Service verfügbar

Home Smart Wallbox, Works with Wiser, 11kW, T2 Steckdose, 6mA Erkennung, IP55, IK10

EVH4A11N2

Eingestellt am: 11.02.2025

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2029

EAN Code: 3606482204959

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Home
Produkt- oder Komponententyp	Ladestation
Beschreibung der Pole	3P + N
Montagemodus	Wandmontage
Angebotstyp	Smart
Max. Leistung	11 kW 16 A 400 V
Anzahl der Ladepunkte	1
Anschluss an das Fahrzeug	Steckdose T2 Vorderseite
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung	400 V AC 50 Hz ± 10 %
Erdungssystem	TT TN-S
Anzahl der Eingänge	1
Eingangstyp	Zusätzlich für dynamisches Energiemanagement
Betätigungsart	Rot 1 Notausschalter, Funktion: 1 Drucktaste
Lokale Signalisierung	rot, grün und blau 1 LED, Funktion: Ladestatus
Schutzart	Erdschlussschutz
Höhe	409 mm
Breite	282 mm
Tiefe	148 mm
Produktgewicht	5,6 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Normen	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Produktzertifizierungen	CE UKCA
Max. Versorgungsstrom	16 A

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Kommunikationsnetztyp	WLAN RJ45
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app
Kommunikationsdienst	JSON Smart Charging

Montage

Schutzart (IP)	IP54 entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %
Betriebshöhe	0 - 2.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	22,000 cm
VPE 1 Breite	39,500 cm
VPE 1 Länge	49,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	5,390 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	105,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	103,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Nein
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.