Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch

MTN6215-0410

Eingestellt am: 19.05.2025

EAN Code: 3606486407264

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	Touchscreen-Bildschirm
Produktbestimmung	KNX Bussystem
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Abdeckrahmen
Bustyp	KNX
Funktion verfügbar	Touch-Funktion
Prozessorname	ARM Cortex-A7
Farbton	Schwarz lackiert
Farbton	Schwarz
Hauptfarbton	Schwarz

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	21...30 V DC
Displaytyp	TFT-LCD-Bildschirm
Displayauflösung	480 x 480 Pixel
Anzeigefarbe	16 Millionen Farben
Displaygröße	4 Zoll
Speichertyp	64 MB Flash 128 MB RAM
Montageposition	Vertikal Horizontal
Material	Glas und Kunststoff
Kommunikationsnetztyp	Verdrahtet
Höhe	86 mm
Tiefe	32,1 mm
Breite	86 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…45 °C
Schutzart (IP)	IP20

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,300 cm
VPE 1 Breite	9,200 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	184,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,850 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	36

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**78 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**72 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative






SN: xx xx xx xx xx xx
Address:
IEC 60669-2-1
KNX
Schneider Electric
KNX
DC24V








My Living Room
RGBW