# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

## PanelSeT SFHD Außeneinsatz Schwerlast, geeign. Gehäuse, H1281 B600 T630, IP55

NSYSFHD12660

Eingestellt am: 11.11.2024

**EAN Code: 3606480676208**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Bereich** | PanelSeT |
| **Produkt** | SF HD |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Gehäuse |
| **Installationstyp** | Im Freien |
| **Gehäusemontage** | Bodenstehend |
| **Geräteanwendung** | Severe outdoor |
| **Gehäusetyp** | Modulares Gehäuse |
| **Überdachungshöhe** | 1200 mm |
| **Breite** | 600 mm |
| **Tiefe des Gehäuses** | 600 mm |
| **Kompatible Produktfamilie** | ClimaSys |
| **Verfügbare Funktionen mit Zubehör** | Geeignet für elektronischen 19" Modulträger<br>Dachmanagement<br>Kupplung<br>Bodenmanagement |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Türtyp** | Einfach |
| **Anzahl der Türen** | 1 Tür(en) |
| **Türöffnungsseite** | Reversibel (120 °) |
| **Schlosstyp** | 4-Punkte-Verriegelung, Griff mit 1242E-Schlüsselschloss und Vorhängeschloss Vordertür |
| **Zugänglichkeit für den Betrieb** | Unten<br>Gehäuseseiten<br>Rückseite<br>Oben<br>Frontseite |
| **Abnehmbare Teile** | Montageplattenhalterung durch Schrauben<br>Gleitschiene durch Schrauben<br>Rückplatte durch Schrauben Externes Teil<br>Dach durch Schrauben<br>Überdachung durch Schrauben und Krallen<br>Tür über abnehmbare Achse Scharnier<br>Kabeleinführungsplatte Befestigungsmutter |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Geräteaufbau** | 2 Führungsschienen: Montageplatte<br>4 Montageplattenhalterung<br>1 Struktur<br>1 Schließsystem mit Griff und Vorhängeschloss<br>1 Überdachung<br>1 mechanische Halterung: Tür<br>1 Dach: Tür<br>1 Tür<br>1 Dokumententasche<br>1 Kabeleinführungsplatte |
| **Farbe** | Gehäuse: grau (RAL 7035)<br>Griff: grau (RAL 7035) |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Polyesterpulver |
| **Material** | Rahmen: Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung<br>Scharnier: Zamak |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Ohne Montageplatte |
| **Typ der Kabelverschraubungsplatte** | Voll-Aluminium |
| **Maximale Hublast** | 1000 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 62208<br>UL 508 A<br>IEC 61439-5<br>IEC 61969-3 |
| **Zertifizierung** | Bureau Veritas entspricht IEC 61969-3<br>UL entspricht UL 508 A<br>Bureau Veritas entspricht IEC 61439-5<br>DEKRA entspricht IEC 62208<br>Bureau Veritas entspricht ISO 12944 |
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK10 entspricht IEC 62262 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 12 |
| **Klimafestigkeit** | C4H entspricht ISO 12944 720 h Salznebel |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -45…80 °C entspricht IEC 61969-3 Klasse 1 |
| **Korrosionsbeständigkeit** | 90…100 % entspricht ISO 12944 C4H |
| **Umweltbeständigkeit** | Sonneneinstrahlung: Klasse 1 bis zu 1.120 W/m² entspricht IEC 61969-3:2011<br>Festigkeit gegen Umgebungsluft: Klasse 1 bis zu 180 km/h entspricht IEC 61969-3:2011<br>UV-Beständigkeitstest: Klasse 1 entspricht ISO 4892-2:2013<br>Eis- und Frostbildung: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011<br>Festigkeit gegen Fauna und Flora: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011<br>: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 65 cm |
| **VPE 1 Breite** | 69 cm |
| **VPE 1 Länge** | 143 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 79 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | **Nein** |