Produktdatenblatt

Spezifikationen



ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 3850 W bei 400 V

NSYCUHD4K3P4

Eingestellt am: 18.02.2025

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480676871

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Montagetyp	Seite
Installation	Im Freien Seite
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Supply Voltage	400 V AC 3 Phasen 50/60 Hz
Nennleistung	3850 W
Kühlleistung	3850 W 50/60 Hz L35-L35 2870 W 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	1270 mm
Breite	500 mm
Tiefe	336 mm
[In] Bemessungsstrom	3,6 A
Einschaltstrom	18 A
Leistungsaufnahme in W	1780 W bei 50/60 Hz, L35-L35 2050 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,2
Steuerungstyp	Mechanisch
Temperatureinstellungsbereich	20…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	20…46 °C im Schrank: 55 °C Maximum: -20…50 °C außerhalb des Schranks:
Schallpegel	70 dB entspricht EN/ISO 3746
Druck	25 bar
Durchflussmenge	Innere Beschaltung: 1450 m3/h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 1450 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	85 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (1,14 kg)
Art des Filters	Optionaler, externer Stromkreisfilter

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Thermal protection Recommended (fuse)	Thermischer Schutz 6 A (T) Kurzschlussschutz (magnetisch)
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 378 EN 60335-1 EN 60335-2-40
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	60,000 cm
VPE 1 Breite	67,000 cm
VPE 1 Länge	157,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	101,750 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	172,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	218,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.