Produktdatenblatt

Spezifikationen



ClimaSys Standard-Kühlgerät Schaltschrankdach, 2900 W bei 400 V

NSYCUX3K3P4R

Eingestellt am: 18.02.2025

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480654077

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Montagetyp	Dach des Gehäuses
Installation	Innenraum Dach
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Supply Voltage	400 V AC 3 Phasen 50/60 Hz
Nennleistung	2900 W
Kühlleistung	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	496 mm
Breite	797 mm
Tiefe	492 mm
[In] Bemessungsstrom	2,5 A
Einschaltstrom	15,7 A
Leistungsaufnahme in W	1210 W bei 50/60 Hz, L35-L35 1450 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,4
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	50 °C Maximum: 20…46 °C im Schrank: 20…50 °C außerhalb des Schranks:
Schallpegel	75 dB entspricht EN/ISO 3746
Druck	25 bar
Durchflussmenge	Innere Beschaltung: 860 m3/h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 3410 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	83 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (1,2 kg)
Art des Filters	Optionaler, externer Stromkreisfilter

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Thermal protection Recommended (fuse)	Thermischer Schutz 6 A (T) Kurzschlussschutz (magnetisch)
Material	Edelstahlfarben
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
Normen	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40
Schutzart (IP)	IP34 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung) IP54 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	120,000 cm
VPE 1 Breite	80,000 cm
VPE 1 Länge	120,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	115,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**