Produktdatenblatt

Spezifikationen



Nicht mehr lieferbar

PanelSeT SFHD Außeneinsatz Schwerlast, geeign. Gehäuse, H1662 B600 T430, IP55

NSYSFHD16840

Eingestellt am: 31.10.2024

EAN Code: 3606480676260

Hauptmerkmale

Bereich	PanelSeT
Produkt	SF HD
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Installationstyp	Im Freien
Gehäusemontage	Bodenstehend
Geräteanwendung	Severe outdoor
Gehäusetyp	Modulares Gehäuse
Überdachungshöhe	1600 mm
Breite	800 mm
Tiefe des Gehäuses	400 mm
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys
Verfügbare Funktionen mit Zubehör	Dachmanagement Geeignet für elektronischen 19" Modulträger Kupplung Bodenmanagement

Zusatzmerkmale

Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	4-Punkte-Verriegelung, Griff mit 1242E-Schlüsselschloss und Vorhängeschloss Vordertür
Zugänglichkeit für den Betrieb	Rückseite Unten Gehäuseseiten Frontseite Oben
Abnehmbare Teile	Montageplattenhalterung durch Schrauben Gleitschiene durch Schrauben Rückplatte durch Schrauben Externes Teil Dach durch Schrauben Überdachung durch Schrauben und Krallen Tür über abnehmbare Achse Scharnier Kabeleinführungsplatte Befestigungsmutter

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Geräteaufbau	2 Führungsschienen: Montageplatte 4 Montageplattenhalterung 1 Struktur 1 Schließsystem mit Griff und Vorhängeschloss 1 Überdachung 1 mechanische Halterung: Tür 1 Dach: Tür 1 Tür 1 Dokumententasche 1 Kabeleinführungsplatte
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035) Griff: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Polyesterpulver
Material	Rahmen: Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung Scharnier: Zamak
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Kabelverschraubungsplatte	Voll-Aluminium
Maximale Hublast	1000 kg

Montage

Normen	IEC 61439-5 UL 508 A IEC 62208 IEC 61969-3
Zertifizierung	Bureau Veritas entspricht IEC 61969-3 UL entspricht UL 508 A Bureau Veritas entspricht IEC 61439-5 DEKRA entspricht IEC 62208 Bureau Veritas entspricht ISO 12944
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 12
Klimafestigkeit	C4H entspricht ISO 12944 720 h Salznebel
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-45…80 °C entspricht IEC 61969-3 Klasse 1
Korrosionsbeständigkeit	90…100 % entspricht ISO 12944 C4H
Umweltbeständigkeit	Sonneneinstrahlung: Klasse 1 bis zu 1.120 W/m² entspricht IEC 61969-3:2011 Festigkeit gegen Umgebungsluft: Klasse 1 bis zu 180 km/h entspricht IEC 61969-3:2011 UV-Beständigkeitstest: Klasse 1 entspricht ISO 4892-2:2013 Eis- und Frostbildung: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011 Festigkeit gegen Fauna und Flora: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011 : Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	50,0 cm
VPE 1 Breite	85,0 cm
VPE 1 Länge	182,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	94,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**486 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**236 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**17 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**25 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**208 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**97**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Nein**