
LIGHT now

YW4192C - YG4192C - YD4192C

Cargador USB - 20W - Tipo C Power Delivery



USO

Para cargar dispositivos móviles como PC, smartphones, MP3 o MP4, altavoces, relojes, videoconsolas, powerbanks.

Optimiza el proceso de carga gracias al Power Delivery.


Power Delivery: tecnología de carga rápida para dispositivos iOS/Apple y Android/Google.

GAMA

Denominación	Referencia
Cargador USB - 1x Tipo C 20W. Carga rápida: consumo Power Delivery en modo pasivo < 0.05W - compacto para optimizar espacio - 1 módulo	☐ YW4192C ▒ YG4192C ■ YD4192C

Colores: ☐ Blanco ▒ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)



A	B	C	D
45.1	22.5	41	8.6

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 1 x 2.5 mm^2 máx.
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

- Penetración de materia líquida/sólida: IP40
- Prueba de resistencia a los golpes: IK04

- **Características del material:**
  - Mecanismo y frontal: PC clase V-0
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- **Características eléctricas:**

Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +20° y después de un uso de 30 minutos.

Tensión nominal de entrada	100-240 V~
Frecuencia nominal de entrada	50/60 Hz
Intensidad nominal de entrada	0.5 A
Intensidad nominal de salida	3.0 A (*)
Potencia	20 W
Tensión nominal de salida	5.0 V ⎓
Rendimiento medio en modo activo	86%
Consumo en modo reposo	< 0.05 W
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI	
Clase de protección	II - Baja tensión

(*) Tensión optimizada:	5.0 V ⎓	3.0 A - 15 W
	9.0 V ⎓ →	2.2 A - 20 W
	12.0 V ⎓ →	1.6 A - 20 W

Nota: Para optimizar el tiempo de carga del dispositivo, apagarlo durante la carga.

- **Características ambientales:**
  - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Producto certificado Power Delivery: protocolo abierto para carga rápida. Cumple con los estándares IEC62368-1.

Consultar el e-catálogo.